

QSW-308-1C

Tipo de administración	No administrado
Sin ventilador	Yes
Jumbo Frames	10 k
Compatibilidad electromagnética	CLASE B, UL62368
Certificaciones	CE, FCC, VCCI, BSMI RCM
Humedad relativa	5~95 % sin condensación
Temperatura de operación	0 - 40 °C / 32~104 °F
Peso (bruto)	1,19 kg
Peso (neto)	0,77 kg
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	42,5 × 290 × 127 mm
Indicadores LED	Por puerto: Velocidad/Enlace/Actividad Por sistema: Encendido/Estado
Diseño	Escritorio
Normas admitidas	IEEE 802.3 de Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3bz para Multigigabit Ethernet a 2,5G/5G BASE-T
Ventilador	Sin ventilador
Número de puertos	11
Capacidad de conmutación	76 Gbps
Throughput total sin bloqueo	38 Gbps
Tabla de direcciones MAC	16K
Rango de tensión de entrada	100-240VCA, 50/60 Hz
Tipo de alimentación de entrada	CA
Máx. consumo energético	36W
Descripción de la fuente de alimentación	Adaptador

1 GbE (RJ45)	8
10GbE SFP+/RJ45 Combo Ports	1
10GbE SFP+	2
Garantía	2 años