



TS-364-4G

CPU	Intel® Celeron® N5105/N5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz
Arquitectura de CPU	x86 de 64 bits
Procesadores gráficos	Intel® UHD Graphics
Unidad de coma flotante	Yes
Motor de cifrado	Yes (AES-NI)
Transcodificación acelerada de hardware	Yes
Memoria del sistema	4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB)
Memoria máxima	16 GB (2 módulos de 8 GB)
Ranura para memoria	2 módulos de memoria DDR4 SO-DIMM
Memoria flash	5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque)
Bahía para unidades	3 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s
Compatibilidad de unidades	Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5"
Intercambiable en caliente	Yes
M.2 Slot	2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 slots
Compatibilidad con aceleración de caché SSD	Yes
Puerto 2,5 GbE (2,5G/1G/100M)	1
Wake-on-LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
Puerto USB 3.2 Gen 1	1
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)	2 x Type-A

Salida HDMI	1, HDMI 1.4b (hasta 4096 x 2160 a 30 Hz)
Formato	Torre
Indicadores LED	Estado del sistema, LAN, USB, unidad de disco duro 1~3, SSD M.2 1~2
Botones	Encendido, Reinicio, copia USB
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	142 × 150 × 260 mm
Peso (neto)	1,64 kg
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Temperatura de almacenamiento	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humedad relativa	5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 °C (80,6 °F)
Unidad de alimentación eléctrica	Adaptador de 65W, 100 - 240 V
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico	32.8 W
Ventilador	1 de 92 mm, 12 V de CC
Nivel de sonido	20,5 db(A)
Advertencia del sistema	Timbre
Ranura de seguridad Kensington	Yes
Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) - with Max. Memory	1500

Nota: Utilice solamente módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, use módulos QNAP con las mismas especificaciones.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

* Entorno de prueba de nivel de sonido:

Consulte la norma ISO 7779; unidad de disco duro cargada; posición de observador; datos medios de 1 metro delante del NAS en funcionamiento.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.